



**SPRICH**

CAILLEBOTIS · ÉCHELLES · ESCALIERS



# PERMÉABILITÉ À L'AIR CAILLEBOTIS PRESSÉ

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR  
LA PERMÉABILITÉ À L'AIR DE NOS CAILLEBOTIS PRESSÉS

---

## PRINCIPES DE BASE

Ces informations concernent les caillebotis pressés comportant les caractéristiques suivantes :

- acier galvanisé à chaud
- caillebotis insérés.



SPRICH

---

## SECTION D'AIR EN % / VALEUR INDICATIVE

Données plus précises sur demande

Maille	Épaisseur de la barre porteuse 3 mm	Épaisseur de la barre porteuse 2 mm
33 x 33	~ 83%	~ 86%
33 x 11	~ 73%	z~ 75%
22 x 22	~ 76%	~ 81%
22 x 44	~ 78%	~ 83%
33 x 22	~ 81%	~ 83%
33 x 66	~ 86%	~ 89%
44 x 11	~ 76%	~ 78%
44 x 22	~ 81%	~ 83%
44 x 44	~ 89%	~ 92%
66 x 33	~ 86%	~ 89%
66 x 66	~ 91%	~ 92%

---

## REMARQUE

La barre transversale est toujours de 2 mm

Les valeurs sont données à titre indicatif. Pour un calcul précis, veuillez contacter nos experts.