


Istruzioni per il montaggio della scala a chiocciola



Il rispetto delle raccomandazioni UPI e delle prescrizioni di sicurezza deve sempre essere garantito.
Il montatore è responsabile per il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

ISTRUZIONI



1. passaggio

- Avvitare il **tubo portante** al pavimento insieme al pianerottolo d'uscita/sosta o con il gradino superiore.
- Posizionare poi il tubo portante insieme al pianerottolo (gradino superiore).
- Avvitare il pianerottolo o il gradino superiore al **corpo** della struttura.
-  **Avviso di sicurezza** *Durante il montaggio del pianerottolo, avvitare in sicurezza (assicurare tubo portante, pianerottolo e persona).*
- Allineare in perpendicolare e regolare le altezze secondo necessità. A questo punto è possibile fissare la piastra base con i tasselli.

2. passaggio

- Il montaggio dei **gradini** procede dal basso verso l'alto, avvitandoli uno alla volta sul **tubo portante** (circa 4-5 gradini, a seconda della lunghezza dei singoli parapetti). Avvitare ai gradini (ruotando la vite di un quarto di giro) gli **elementi di collegamento** tra un gradino e l'altro e ai campi del parapetto dall'esterno. Ciò consente di ottenere una sufficiente stabilità e calpestabilità garantendo la sicurezza durante il montaggio.
-  **Avviso di sicurezza** *Se l'altezza raggiunge un metro, è necessario installare o disporre di dispositivi di protezione anticaduta adeguati.*
-  *Se le viti sono in acciaio inossidabile, è necessario lubrificarle leggermente.*
- Montare l'**ancoraggio** sul gradino più basso (base) a terra per supportare tutti i gradini.
- **Regolare** la perpendicolarità e l'orizzontalità di tutti i gradini. Stringere tutte le viti.

3. passaggio

- Se la griglia del pianerottolo d'uscita/sosta è fornita singolarmente, è necessario fissarla alla struttura sottostante. Nel passaggio successivo, stringere le viti dei parapetti dei pianerottoli.
-  *Se la scala a chiocciola ha più piani, ripetere i passaggi da 1 a 3 secondo necessità.*
-  **Avviso di sicurezza** *Se l'altezza aumenta, le misure di sicurezza devono essere adattate di conseguenza in base alle prescrizioni. Il personale addetto al montaggio deve essere messo in sicurezza mediante misure anticaduta o attrezzature adeguate.*
- Al termine delle operazioni di montaggio, verificare tutte le viti con una **chiave dinamometrica** rispetto ai valori di coppia indicati.
[M12 – 8,8 >> 87 Nm].



Importante

Se il montaggio della scala a chiocciola non avviene nel rispetto di queste istruzioni, la garanzia decade.

