



**SPRICH**  
GITTERROSTE • LEITERN • TREPPEN



# GRILLE D'AÉRATION AVEC MOUSTIQUAIRE

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR NOS CAILLEBOTIS  
AVEC COMPLÉMENT

---

## PRINCIPES DE BASE

Les informations suivantes concernent les caillebotis pressés comportant les caractéristiques suivantes :

- Acier galvanisé à chaud, V2A, V4A et aluminium
- Caillebotis insérés

Les informations suivantes concernent les compléments pour caillebotis comportant les caractéristiques suivantes

- Moustiquaire V2A
- Métal déployé

---

## SECTION D'AIR EN % / VALEUR INDICATIVE

Données plus précises sur demande

Pour une épaisseur de barre porteuse de 2 mm

Maille	Avec moustiquaire V2A	Avec métal déployé
33 x 33	~ 44 %	~ 35 %
33 x 11	~ 39 %	~ 31 %
22 x 22	~ 41 %	~ 33 %
33 x 22	~ 42 %	~ 34 %
33 x 66	~ 45 %	~ 36 %
44 x 11	~ 40 %	~ 32 %
44 x 44	~ 48 %	~ 38 %
66 x 33	~ 45 %	~ 36 %
66 x 66	~ 47 %	~ 37 %

Pour une épaisseur de barre porteuse de 3 mm

Maille	Avec moustiquaire V2A	Avec métal déployé
33 x 33	~ 42 %	~ 34 %
33 x 11	~ 37 %	~ 30 %
22 x 22	~ 39 %	~ 31 %
33 x 22	~ 41 %	~ 33 %
33 x 66	~ 44 %	~ 35 %
44 x 11	~ 39 %	~ 31 %
44 x 44	~ 46 %	~ 37 %
66 x 33	~ 44 %	~ 36 %
66 x 66	~ 46 %	~ 38 %

---

## REMARQUE

La barre transversale fait toujours 2 mm d'épaisseur.

Les valeurs sont données à titre indicatif. Pour un calcul précis, veuillez contacter nos experts.